

STUDIO TECNICO
Geom. LANFRANCO GABRIELE

Via San Pietro n. 12
15020 – GABIANO (AL)
Tel. / Fax 0142-945206
338-8361275

COMUNE DI
GABIANO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA



**LAVORI DI ASFALTATURA VARI TRATTI DI STRADE
COMUNALI PRESSO LE FRAZIONI DI VARENGO,
ZOALENCO, MINCENGO, SESSANA, CANTAVENNA
E PRESSO LOCALITA' CASE MENINO**

PROGETTO DEF - ESECUTIVO

ELABORATO 4 – ELENCO PREZZI

Gabiano li 02/11/2018

Il Progettista: *LANFRANCO Geom. Gabriele*



ELENCO PREZZI UNITARI

Oggetto dei lavori: **LAVORI DI ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE**

Località: **GABIANO**

Numero e codice	Descrizione dei lavori	Unità di misura	Prezzi in Euro
1 01.A22.A20.005 (C)	Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera Per superfici dei rappezzi fino al 50% del tratto di pavimentazione da riparare	m ²	0,93
2 01.A22.A44.010 (C)	Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m ²	m ²	0,76
3 01.A22.B00.010 (C)	Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compressi	m ²	6,29
4 01.A22.F10.005 (C)	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale (filler) e bitume, mescolati a caldo con macchine adatte, conforme alle norme tecniche della città' di Torino, dato a piè d'opera. Confezionato con bitume semisolido	t	58,51
5 01.A22.A65.005 (C)	Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi per tappeti di usura per ripristini o per ricarichi, con vibrofinitrice ad assetto variabile da 0,50 a m 2,50 compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, per spessori compressi medi fino a cm 6, in presenza di traffico tranviario su rotaia Tra binari tranviari ed a fianco fino a cm 100 dal regolo esterno, negli interbinari	t	46,68

